



FM METER SILVER

Progettato per emittenti di piccole e medie dimensioni, FM Meter Silver è uno strumento caratterizzato da un ottimo rapporto qualità prezzo. Consegnato con un manuale quick setup e con un diagramma di connessione, FM Meter Silver è facile da installare e comprende un'interfaccia grafica user-friendly che ne consente l'utilizzo anche a personale privo di competenze tecniche.



Versione corrente: 01.01-5178

➤ **Caratteristiche:**

- L'FM Meter Silver è dedicato a emittenti di piccole e medie dimensioni
- Effettua campagne in movimento di misurazione del livello RF di una singola stazione
- Analizza le sottoportanti FM e RDS
- Consente l'esportazione dei dati rilevati in MapPoint
- Configurazione e letture tramite display LED sul pannello frontale
- Comprende software PC, ricevitore GPS esterno, antenna FM e tutti gli accessori necessari

FM METER SILVER

➤ Specifiche tecniche

Ingresso antenna	
Connettore	BNC
Impedenza	50 ohms
Ricevitore FM	
Range di frequenza	87.5 a 108MHz
Dinamica	94dB μ V
Attenuatore stereo	20dB
Decodifica stereofonica	
Cross – talk garantito	<20dB per un segnale modulato ad una deviazione da 1KHz a 75KHz
Decodifica dati RDS	
PI, PS, AF, PTY, PTYN, DI, MS	
Uscita cuffie	
Connettore	1/8" mini stereo
Ingresso multiplex FM	
Connettore	BNC
Impedenza	<20 ohms
Livello Massimo	4400 mV (+6dBu)
Analisi dei livelli audio, MPX, Pilot, RDS	
Validità misurazioni	Livello RF preferibile >60dB
Massima deviazione dell'MPX	+/- 140 kHz
Precisione delle misurazioni della deviazione MPX	+/- 5 kHz
Precisione della misurazione dei livelli audio	+/- 1 dB tipica; +/- 2 dB garantita
Precisione sui livelli della sottoportante	+/- 10% tipica
Descrizione Hardware	
Alimentazione	115/230 VAC
Frequenza	45-65 Hz
Temperatura operativa	0°-50° C



Via G. Mazzini, 70/f - 20056 TREZZO sull'ADDA (MI)
Tel. 02/90929532 - Fax. 02/90963549
WEB: www.protelcom.it - E-MAIL: info@protelcom.it